





rolltek.it info@rolltek.it





ORIENTABILE

Rolltek Slim permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata in modo da gestire l'ingresso della luce e dell'aria in completa silenziosità.



È UN PRODOTTO

Teknalsystem FECNOLOGIE E SISTEMI PER SERRAMENTI

Z.I. Sarrottino - Tiriolo 88056 (CZ) Italia T. +39 0961 90 11- F. +39 0961 90 13 33 www.teknalsystem.it



INGOMBRO



OPPORTUNITÀ



INGOMBRO

Rolltek Slim è stata progettata per essere installata in guide standard esistenti da 16 mm in su.



OPPORTUNITÀ

Ristrutturare diventa semplice. È possibile sostituire la vecchia tapparella con Rolltek Slim evitando di intervenire su guide e cassonetti.



DIMENSIONI

Rolltek Slim è installabile in aperture con larghezza massima fino a 1900 mm senza l'ausilio di kit supplementari.





AVVOLGIMENTO

Per una luce architettonica di 2 metri, Rolltek Slim richiede 21 cm avvolgendosi completamente all'interno del cassonetto.



COLORATA

I profili **Rolltek Slim** sono disponibili in tutte le colorazioni con effetti RAL o legno, abbinabili con componenti plastici in vari colori.



CERTIFICATA

Resistenza al carico del vento: classe 6.

Resistenza meccanica a seguito di cicli di azionamento ripetuti: classe 3 (vita infinita).

Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C: classe 4.