Pe fless

PELLEGRINO S.r.l.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE

Tende da sole - Pergolati - Porte - Zanzariere - Tapparelle - Finestre - Persiane - Scuroni - Grate

Via Dismano, 116 - Ravenna
Tel. 0544 65592
www.pellegrinosrl.com

Dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30 e 16:00 - 18:30
Sabato mattina aperti marzo, aprile, maggio, ottobre
o su appuntamento

Pe Fless

Sistema blindato scorrevole

Vicini al cliente

- Il montaggio senza opere murarie viene eseguito da dipendenti interni all'azienda (e non collaboratori esterni), specializzati e sempre aggiornati. La Pellegrino offre garanzia di legge e, su richiesta, anche un contratto per un servizio di assistenza "post acquisto" annuale o programmato.
- Con la ditta Pellegrino puoi stare tranquillo: ti proponiamo lavori "tutto incluso" oppure possiamo affiancarci e coordinarci con tecnici, liberi professionisti e artigiani di altri mestieri di vostra fiducia, al fine di garantire ai clienti il massimo comfort e la massima soddisfazione per l'acquisto effettuato.

Pagamenti

- Per soddisfare le varie esigenze del cliente, offriamo pagamenti dilazionati con TAN e TAEG a "interessi zero" o "personalizzati".

Accessori

Guida a ribalta

Nei luoghi pubblici, negli uffici o nelle abitazioni dove è necessario abbattere le barriere architettoniche per i portatori di handicap. La guida inferiore ribaltabile libera da ogni ostacolo a terra il vano di passaggio.

Pacco girevole

Permette all'insieme di barre verticali, sia nella versione ad anta unica che anta doppia ruotante sulla parete liberando completamente il vano di passaggio. È sempre bene verificare nel modello anta doppia la disponibilità dell'accessorio.

Cilindro di sicurezza

Può essere fornita sia con cilindri standard, oppure con cilindri di sicurezza. I cilindri potranno essere rivolti solo all'interno dell'abitazione oppure su entrambi i lati, qualora si tratti di porte finestre nelle quali si rende necessario anche un accesso dall'esterno.

È il sistema blindato scorrevole Pellegrino a scomparsa studiato e progettato per proteggere abitazioni, uffici, negozi. Non richiede particolari manutenzioni ed è la soluzione per vivere la propria casa con sicurezza e tranquillità. Ogni modello è costruito da due o più leve orizzontali di collegamento, a secondo l'altezza, e da molteplici montanti verticali, saldi tra loro attraverso leve di collegamento in acciaio inox, temperate o in acciaio zincato. Ogni leva è fissata alla struttura per mezzo di tre perni anti strappo, attraversati ognuno da due barre di blindatura di 8 mm. Adatta ad ogni esigenza, può essere applicata sulla luce esistente del vano oppure a scomparsa se prevista in fase di costruzione parete. Disponibile in tutte le dimensioni, vari colori standard e su specifica richiesta del cliente, si installa con facilità e non necessita di personale specializzato. ***SERRATURE DI SICUREZZA*** che sostituiscono quelle standard usate fino ad ora.

Garantita 10 Anni

Nel modello inox è garantita 10 anni contro la ruggine. È accompagnato da apposito tagliando di garanzia sul quale sono riportate le norme.

Certificato Anti Intrusione

È certificata per la resistenza all'aerazione in classe 2 secondo le norme: UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011, UNI EN 1630:2011

Brevetto Europeo

È protetta da un brevetto europeo valido in tutti i paesi dell'Unione.

Brevetto Internazionale

È brevettata anche in diversi paesi del mondo al di fuori della comunità europea.

BLINDATURA INTERNA
Ogni profilo contiene all'interno n. 2 barre di blindatura Ø 8, in acciaio zincato o inox aisi 304.

ROSTRI DI RINVIO
Le aste di rinvio serratura sono rinforzate alle estremità con barre Ø 8 piene.

LAMINA AGGANCIO SERRATURA
La serratura quando chiude si blocca su una lamina in acciaio temperato 40/42 rk inserito nel montante di battuta di arrivo.

LEVE TEMPERATE O IN ACCIAIO INOX
Le leve di collegamento di ogni barra verticale sono in acciaio inox aisi 304, in C72 temperato 40/42 rk o in FE37 zincato. Superficialmente sono verniciate a forno con vernici epossidiche cotte a forno a 200°.



PERNI ANTI STRAPPO
Ogni leva di collegamento è fissata alla struttura con tre perni, attraversati verticalmente dalle barre di blindatura Ø 8.



BLOCCO INNESTO ROSTRI
Realizzato in metallo a sezione piena, è fissato sulla parte terminale delle guide ed accoglie in chiusura i rostri di rinvio.

CARRELLO DI SCORRIMENTO
Ogni barra verticale scorre per mezzo di un carrello provvisto di cuscinetto in acciaio a rulli e perno temperato e zincato.

SERRATURA A GANCIO
Serratura a gancio in acciaio inox a 3 punti di chiusura nella versione anta unica e 5 punti di chiusura nell'anta doppia.

STRUTTURA MODULARE
Brevettata in Europa e in diversi paesi del mondo, è versatile e può essere facilmente montata senza l'ausilio di personale specializzato.

Colori disponibili

BIANCO	MARRONE	VERDE	GRIGIO
RAL 9010	RAL 8017	RAL 6005	RAL 9006

oltre ad una vasta gamma di colori Ral.

PELLEGRINO S.r.l.
Via Dismano, 116 - Ravenna - Tel. 0544 65592
www.pellegrinosrl.com

Ogni fotografia e riferimento o descrizione tecnica è puramente indicativa e non vincolante, l'azienda si riserva di effettuare le necessarie modifiche e migliorie tecniche ed estetiche senza preavviso alcuno. Sempre salvo errori od omissioni all'attimo della stampa.